



Sols sans joints

Application de revêtements coulés, autolissants et sans joint, à base de résines Epoxy ou polyuréthanes, finition teintée, décorative, antidérapante

Exemple [ici](#)

Le Standard Autolissant

A base de résine Epoxy, recommandé pour des sols avec sollicitations de charges normales à élevées, tels que locaux d'exposition, locaux techniques, protection civile, industriels, usines, etc.

L'Economique

A base de résine Epoxy, finition teintée, recommandé pour les locaux faiblement sollicités tels que caves, garage, locaux de rangement, etc.

L'Antidérapant


A base de résine Epoxy, finition teintée avec adjonction d'éléments antidérapants, pour les locaux de stockages et industriels.

Le Souple

A base de résine polyuréthane, finition teintée, décorative, antidérapante, agréable aux pieds, étanche à l'eau, permettant le pontage des micro-fissures, particulièrement recommandé pour les revêtements de balcons/terrasses, parkings.

CONDITIONS D'ENTRETIEN DES SOLS SANS JOINT À BASE DE RÉSINES SYNTHÉTIQUES

- Nettoyages périodiques nécessaires pour la maintenance de l'aspect des revêtements.
- Utilisation de produits de nettoyages adaptés à de tels matériaux.

 Retour à la page précédente

 Retour à la page d'accueil

 [Fiche de référence](#)
au format PDF : cliquez [ici](#)